

ГРУНТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепляет поверхность
- Предотвращает образование плесени
- Снижает расход декоративных покрытий
- Повышает адгезию с финишным покрытием
- Выравнивает впитывающую способность основания
- Для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Укрепляющий грунт служит для обработки поверхностей широкого спектра, обеспыливает, снижает впитывающую способность основания, экономит расход красок и декоративных покрытий, увеличивает сцепление с последующими материалами. Предотвращает образование плесени и грибка. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять при температуре окружающего воздуха от +5 до +25°C. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением грунт необходимо тщательно взболтать. Грунт полностью готов к работе, он не требует разведения, добавление дополнительных жидкостей может привести к нежелательным последствиям или изменениям свойств продукта. Использовать для нанесения чистые инструменты: валики, кисти, распылители. Для сильно впитывающих поверхностей количество слоев нанесения может быть увеличено. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания загрунтованной поверхности. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению грунтовки использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5 °C до +35 °C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать грунтовку необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.

JetBau



ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон	
Кирпич	
Пено- газобетонные блоки	
Цементная стяжка	
Гипсовая стяжка	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
Цементные, известковые, гипсовые шпательки	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ОСП (OSB), ДСП, ГСП, аквапанель	
Системы теплоизоляции фасадов (СТФК)	
Пазогребневные плиты	
СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

-  применение продукта рекомендовано без ограничений
-  применение данного продукта не рекомендуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет пленки	прозрачный
Плотность	около 1,0 гр /см ³
Расход на 1 слой	от 100 мл/м ²
Время высыхания 1 слоя	1 час
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ТУ 20.30.11-001-19296799-2024

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ»445042 Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж.2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhidkie-vyazkie@yandex.ru

Произведено:

433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63
ОБЪЕМ 10л по ГОСТ 8.579