

JetBau

ПРЕМЬЕР

5л/5кг
10л/10кг

МУЛЬТИ ПРАЙМЕР

ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- для внутренних и наружных работ
- обладает высокой проникающей способностью
- укрепляет пористые, рыхлые, мелящие основания
- повышает адгезию с финишным покрытием

- выравнивает впитывающую способность основания
- снижает расход декоративных покрытий
- 5 циклов заморозки при транспортировке и хранении

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокоэффективный грунт глубокого проникновения «МУЛЬТИ ПРАЙМЕР «JetBau» ПРЕМЬЕР» предназначена для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев и т.д. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое. Применяется для обработки всех видов впитывающих оснований: цементных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидридных стяжек, кладок из кирпича и природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсокартона и т.д. Для внутренних и наружных работ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены. Поверхности, ранее покрытые меловыми или известковыми составами, очистить полностью. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. При производстве работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности и прямого контакта с водой. Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением грунт необходимо тщательно взболтать. Грунт полностью готов к работе, допускается разбавления водой при нанесении на сильно впитывающие основания. Использовать для нанесения чистые инструменты: валики, кисти, распылители. Для сильно впитывающих поверхностей количество слоев нанесения может быть увеличено. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания загрунтованной поверхности. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению грунта использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5°C до +30°C. **Срок годности 2 года от даты производства.** При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать грунт необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.


ТУ 20.30.11-001-19296799-2024

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhidkie-vyazkie@yandex.ru

Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Нововоспасское, ул. Заводская, д.63.

ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	прозрачный
Плотность	около 1,0 гр /см³
Расход краски на 1м²	от 100 гр/м² в зависимости от фактуры и впитывающих свойств основания
Время высыхания	1 час
Температура проведения работ	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +50°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон, бетонные блоки и плиты	
Кирпич	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
Шпаклёванные поверхности	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, ПГП и ОСП (OSB)	
Структурные и стекловолоконистые обои	
СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	
Наружные работы	
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

 применение продукта без ограничений

 применение данного продукта не рекомендуется