

JetBau

5/15кг



КВАРЦ ГРУНТ

ГРУНТ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт адгезионный под покраску и декоративную штукатурку «JetBau» КВАРЦ ГРУНТ предназначен для обработки оснований перед нанесением декоративных штукатурок на стены при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки бетона, цементно-песчаных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок, прочных лакокрасочных покрытий, ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ГСП, ПГП, ОСП (OSB), а также в качестве базового защитного слоя при устройстве СФТК (система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями). Содержит мелкий кварцевый песок, придающий загрунтованной поверхности шероховатость, благодаря чему грунт значительно повышает адгезию декоративных покрытий к основанию.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающего воздуха и основания от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением грунт тщательно перемешать при помощи миксера или дрели с насадкой до однородной консистенции. Грунт не требует разведения, добавление дополнительных жидкостей может привести к нежелательным последствиям или изменением свойств продукта. Использовать для нанесения чистые инструменты: валики или кисти. Грунт высыхает в течении 3-х часов, после чего можно выполнять дальнейшие работы. Инструмент и ёмкость сразу после применения промыть водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению грунта использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. В неразбавленном виде не использовать. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5°C до +35°C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать грунт-концентрат необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход грунта от 0,2л/м² в зависимости от впитывающей способности основания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

СОСТАВ

Дисперсия, диоксид титана, наполнитель, многофункциональные добавки, вода.

ТУ 20.30.11-001-19296799-2024





Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhikie-vyazkie@yandex.ru

Произведено:

433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет	белый
Плотность	не менее 1,5 гр /см³
Время высыхания	3 часа, в зависимости от основания, температуры и влажности среды.
Расход грунта	0,2-0,5 л/м² в зависимости от впитывающей способности основания
Температура	от +5°C до +30°C
Температура	от -40°C до +35°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ТИП ОСНОВАНИЯ	
Бетон, бетонные блоки и плиты	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, ПГП и ОСП (OSB)	
Прочные лакокрасочные покрытия	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
СФТК	

СФЕРА РАБОТ	
Внутренние работы	Нормальная влажность
	Повышенная влажность
Наружные работы	Фасад
	Цоколь

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	
Ручной	
Машинный	

-  применение продукта без ограничений
-  применение данного продукта не рекомендуется



ТОВАР НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ.