

JetBau

КОРОЕД

ПРЕМЬЕР

25 кг

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА СИЛИКОНОВАЯ



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- готова к применению;
- легко наносится;
- устойчива к возникновению усадочных трещин;
- долговечность и атмосферостойкость;
- высокая паропроницаемость;
- обладает самоочищающимися свойствами;

- для внутренних и наружных работ;
- 5 циклов заморозки при транспортировке и хранении;
- для систем теплоизоляции фасадов;
- устойчива к ультрафиолетовым лучам;
- устойчива к грибку и плесени;
- экологически безопасна.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративная штукатурка силикон-акриловая Короед (2,0мм) «JetBau» применяется для изготовления тонкослойных декоративных покрытий с зернистой и бороздчатой фактурой на следующих покрытиях, бетон, пенобетон, газобетон, керамзитобетон, шлакобетон, газосиликат, керамический и силикатный кирпич, цементная, цементно-известковая и гипсовая штукатурки, шпатлевки всех видов, ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ГСП, ПГП и т.п. Рекомендован для систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с теплоизоляционным слоем пенополистирольных и минераловатных плит.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочая поверхность должна отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть ровной, сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, масляных пятен и т.п. Слабо держащиеся участки основания должны быть удалены. Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтом под декоративные штукатурки «JetBau» QUARTZ GRUNT*.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80%. При производстве наружных работ обработанную поверхность необходимо защитить от прямого воздействия солнца, повышенной влажности, дождя и сильного ветра. Наличие в составе натуральных наполнителей может привести к различиям во внешнем виде, поэтому на одной поверхности следует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. на упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1. Используемые минеральные наполнители являются природными материалами и могут содержать более темные фракции, что не является недостатком, а подтверждает природное происхождение сырьевых компонентов. Внутреннюю отделку следует выполнять только в хорошо проветриваемых помещениях по высушенному основанию, а после окончания работ поддерживать циркуляцию воздуха до полного высыхания покрытия. Для получения однородной фактуры следует обеспечить достаточное количество работников и соединение захваток между соседними уровнями выполнять методом «мокрое по мокрому».

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Перед применением тщательно перемешать штукатурку в заводской таре. При необходимости, довести штукатурку до нужной консистенции можно, добавив в нее небольшое количество воды (до 150 мл на 25 кг) и повторно перемешав. Избыток воды может сделать применение штукатурки невозможным. Штукатурку наносят на основание теркой из нержавеющей стали. Толщина слоя должна соответствовать размеру зерна наполнителя. Спустя некоторое время, когда материал перестанет прилипать у инструменту, формируют фактуру покрытия при помощи пластиковой терки, которую держат строго параллельно поверхности. Фактуру формируют легкими скользящими движениями, избегая нажима на штукатурный слой. Для получения требуемой фактуры необходимо как можно чаще очищать рабочую поверхность терки от излишков материала, не возвращая их обратно в емкость. Нельзя очищать или смачивать рабочую поверхность терки водой. На одной плоскости работы следует выполнять без перерывов, сохраняя одинаковую консистенцию материала. При необходимости прервать работу, вдоль линии, где нужно закончить штукатурный слой, приклеить малярную ленту, нанести штукатурку с заходом на ленту, формировать фактуру и сразу же удалить ленту. Свежие остатки штукатурки могут быть удалены водой, засохшие - только механически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе по нанесению штукатурки использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки и защитные очки). При попадании в глаза и на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Не сливать в канализацию.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, в помещениях с температурой от +5°C до +30°C. Срок годности 2 года от даты производства. При транспортировке продукт выдерживает до 5 циклов заморозки при -40°C, после размораживания сохраняет свои свойства. Размораживать штукатурку необходимо при комнатной температуре без принудительного нагревания, перед использованием тщательно перемешать.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация согласно правилам местного законодательства.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, силиконовая добавка, минеральные наполнители и пигменты, многофункциональные добавки.


ТУ 23.99.19-004-19296799-2024

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОПИЛОТ» 445042, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, дом. 54, этаж. 2, ком. 21.

e-mail: jetbau.zhikie-vyazkie@vandex.ru

Произведено: 433870, Россия, Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская, д.63.

Товар не подлежит обязательной сертификации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый
Плотность	не менее 1,75 гр /см³
Расход штукатурки на 1м²	не менее 2,5кг в зависимости от типа покрытия
Время корректировки и формирования рисунка	25-35 мин
Время высыхания поверхности	около 24 часов
Последующие работы	через 3 суток
Температура проведения работ	от +5°C до +30°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +50°C
Морозостойкость при транспортировке и хранении	5 циклов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ

Бетон, бетонные блоки и плиты	
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, ГСП, ПГП и ОСП (OSB)	
Цементные, известковые, гипсовые штукатурки	
СФТК	
Армированный базовый штукатурный слой	

СФЕРА РАБОТ

Внутренние работы	Нормальная влажность	
	Повышенная влажность	
Наружные работы	Фасад	
	Цоколь	

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Ручной	
Машинный	

 применение продукта без ограничений

 применение данного продукта не рекомендуется

Для улучшения эксплуатационных свойств и удобства нанесения покрытия основание рекомендуется обработать грунтом под декоративные штукатурки «JetBau» QUARTZ GRUNT

